



Besonderheiten des IC-M505

- Wasserfeste Konstruktion nach IPX8 (1,5 Meter/30 min)
- Neues ergonomisches Gehäuse
- Große LCD-Anzeige (entspricht dem IC-M601)
- Anschluss für Fernbedienungsmikrofon (Commandmic 3) HM-162B. Es können alle Funktionen einschließlich DSC vom HM-162B ausgeführt werden
- Klasse-D-DSC-Funktionen sind im IC-M505 eingebaut.
- Hailer-Funktion (25 W) und Auto-Nebelhorn-Funktion
- Sprachverschlüsselung (UT-98 oder UT-112) optional
- Zwei- und Dreifachwache
- Mehrfach-Scanfunktion
- NMEA-Ein-/Ausgang für GPS-Empfängeranschluss
- Lauter und klarer Ton durch Lautsprecher mit dynamischem Basssystem

Neues Fernbedienungsmikrofon HM-162B mit DSC-Funktion (Commandmic 3)

- Wasserfeste Konstruktion nach IPX8 (1,5 Meter/30 min)
- Besonders benutzerfreundliches Design
- Klasse-D-DSC-Funktionen vom Mikrofon ausführbar
- Große LCD-Anzeige
- Großer Lautsprecher, 45 mm Durchmesser, mit 2,8 W NF Ausgangsleistung (typ.)
- Externer Lautsprecheranschluss
- Fernbedienung aller Funktionen bis zu 18 m vom Hauptgerät möglich

Standard-Zubehör für IC-M505

Handmikrofon · DC-Stromversorgungskabel · Montagesatz
Mikrofonaufhängung

Standard-Zubehör für HM-162B

Mikrofonaufhängung

Neues Zubehör

CS-M5074	Programmier-Software
OPC-1541	Verlängerungskabel für HM-162B (6 m)
OPC-1542	Verlängerungskabel für Mikrofon
HM-126RB	Handmikrofon
HM-162B	Fernbedienungsmikrofon (Commandmic 3)
MB-75	Montagesatz
OPC-478/U	Kloning-Kabel (RS232 oder USB, PC zum Funkgerät)
OPC-980	Kloning-Kabeladapter
UT-98	Sprachverschlüsselung (128 Code)
UT-112	Sprachverschlüsselung (32 Code)

Bitte beachten Sie:

Alle technischen Daten können sich noch ohne vorherige Ankündigung ändern. Insbesondere vor Produktionsbeginn.

Das Design des IC-M505 wurde neu gestaltet.

Bitte beachten Sie: Das Foto zeigt eine Entwicklungsstudie. Das endgültige Produkt kann davon abweichen.

- Abmessungen reduziert Gehäusetiefe von 15,6 cm
- Dynamisches Basssystem für klare Lautsprecherwiedergabe
- Wasserfest (1,5 m/30 min)

Hochauflösendes LC-Display

- Größere Anzeige
- Eindeutige Ablesung
- Breiter Ablesewinkel
- Einstellbarer Kontrast
- Hintergrundbeleuchtung

Erweiterte Bedienungsmöglichkeiten

- Große Drucktasten und Drehknöpfe, ergonomisch für einfache, benutzerfreundliche Bedienung
- Hintergrundbeleuchtung für Einsatz bei Dunkelheit

**Neues Fernbedienungsmikrofon HM-162B**

Die Fotos zeigen eine Entwicklungsstudie. Das endgültige Produkt kann davon abweichen.

Benutzerfreundliche Bedienung

- Bedienung mit einer Hand möglich.
- Neue Menünavigation
- Große LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung
- DSC-„Distress“-Taste auf der Rückseite des Mikrofons
- Klare Lautsprecherwiedergabe durch neuen 45 mm großen Lautsprecher
- Alle Fernbedienungsfunktionen



Lieferbar ca. Mitte 2006

Vertrieb über:


**Eissing GmbH & Co. KG, 2. Polderweg 18, 26723 Emden
Tel. (04921) 80080, www.eissing.com**

Count on us!

Icom (Europe) GmbH

Communication Equipment
Himmelgeister Straße 100
40225 Düsseldorf
Germany
Telefon (02 11) 34 60 47 · Fax (02 11) 33 36 39
www.icomeurope.com · E-Mail info@icomeurope.com

Ihr Fachhändler:



Icom Inc. (Japan) ist nach ISO 9001 und ISO 14001 zertifiziert.